



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Endura Czarny 150W 13200lm 100D -  
840 Zimna Biel | IP65 - Symetryczny**



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Numer artykułu   | 243552                        |
| EAN              | 4058075206823                 |
| Kod Producenta   | 4058075206823                 |
| Producent        | Ledvance                      |
| Nazwa producenta | ENDURA FLOOD 150W 840 DG LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                         |
| Żywotność (h)    | 30000                         |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 150W                               |
| Zamienne (W)              | 100                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 13200lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 88                           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Zawiera żarówkę        | Tak                |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Szkło              |
| Light Distribution     | Symetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP65               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli     |
| Operating Temperature  | -20 to +45         |
| Kolor Oprawy           | Ciemnoszary        |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Szary              |
| Seria                  | Endura             |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1000 |
| Szerokość (mm) | 364  |
| Wysokość (mm)  | 72   |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika



**Płać** bezpiecznie

