



**Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Comfort 36W 4200lm - 930-940 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249654                                  |
| EAN              | 4058075694460                           |
| Kod Producenta   | 4058075694460                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90 |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 60000                                   |
| Seria            | Comfort                                 |

## Informacje techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)        | 4x18                                   |
| Moc (W)             | 36W                                    |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                |
| Ściemnianie         | Nie                                    |
| Kod Koloru          | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały    |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru   | CCT                                    |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4200lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 122               |
| Stopień ochrony IP          | IP40              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | Plastik                |
| Operating Temperature | -10 to +50             |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak, opcjonalnie       |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 32      |

## Sensor Information 5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Typ sensora  Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**

Bez czujnika