



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja**  
**250 Aluminium Valkoinen 167W**  
**25000lm 100D - 865 Światło Dienne |**  
**IP66 - Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253359                                    |
| EAN              | 4099854306662                             |
| Kod Producenta   | 4099854306662                             |
| Producent        | Ledvance                                  |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT 250 167W 25KLM 865 PS SY100 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                     |
| Żywotność (h)    | 100000                                    |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 167W                               |
| Zamienne (W)              | 250                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła             | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 25000lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 149.7                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Regulowana                  | Nie                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Light Distribution     | Symetryczny                      |
| Stopień ochrony IP     | IP66                             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                   |
| Operating Temperature  | -30 to +50                       |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                              |
| Seria                  | FLOODLIGHT 250                   |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 329 |
| Szerokość (mm) | 61  |
| Wysokość (mm)  | 409 |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**