



Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Combo Valkoinen 36W 5400lm -  
840-865 CCT | 120cm - Zamienne  
2x36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256602                                 |
| EAN              | 4099854528972                          |
| Kod Producenta   | 4099854528972                          |
| Producent        | Ledvance                               |
| Nazwa producenta | BATTEN COMBO 1200 V 36W MS 840 IP20 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 54000                                  |

## Informacje techniczne

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                |
| Zamienne (W)              | 2x36                                    |
| Moc (W)                   | 36W                                     |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                 |
| Ściemnianie               | Nie                                     |
| Jasny Kolor               | Biały                                   |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne   |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów      |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                     |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5400lm                                  |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 120cm                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montaż                 | Sufit            |
| Stopień ochrony IP     | IP20             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli   |
| Operating Temperature  | -20 to +40       |
| Obudowa                | Plastik          |
| Kolor Oprawy           | Biały            |
| Oświetlenie awaryjne   | Tak, opcjonalnie |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1249 |
| Szerokość (mm) | 64   |
| Wysokość (mm)  | 70   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

