



**Specyfikacja Opakowanie 4x Philips  
LED Panel Ledinaire RC065B G5 28W  
3400lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<22**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253104                                                |
| EAN              | 8719157059671                                         |
| Kod Producenta   | 8719157059671                                         |
| Producent        | Philips                                               |
| Nazwa producenta | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Gwarancja        | 3 lat                                                 |
| Żywotność (h)    | 50000                                                 |
| Seria            | Ledinaire                                             |

## Informacje techniczne

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                                 |
| Zamienne (W)        | 4x18                                                     |
| Moc (W)             | 28W                                                      |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                                  |
| Ściemnianie         | Nie                                                      |
| Kod Koloru          | 835 Ciepły Biały, 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały    |
| Kolor światła       | 3500 Ciepły Biały, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                       |
| Jasny Kolor         | Biały                                                    |
| Ustawienie Koloru   | CCT                                                      |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3400lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                         |
| Stopień ochrony IP          | IP20                        |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule           |
| Połączenie oprawy           | Złącze push-in, 2-biegunowe |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                  |

## Fixture Information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                     |
| Unified Glare Rating  | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                 | PS (polistyren)                |
| Operating Temperature | -10 to +35                     |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                            |
| Kolor Oprawy          | Biały                          |
| Obudowa               | Stal                           |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 34      |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**