



Specyfikacja Opakowanie 5x Ledvance  
Surface Okólnik 400 24W 840 1920lm  
Valkoinen IP44 | Sensor - Zimna Biel

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 257411                                           |
| EAN              | 8719157070522                                    |
| Kod Producenta   | 8719157070522                                    |
| Producent        | Ledvance                                         |
| Nazwa producenta | Multipack 5x SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                                            |
| Żywotność (h)    | 30000                                            |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 24W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1920lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                                 |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Klosz           | PC (Poliwęglan)                 |
| Power factor    | >0.50                           |
| Rodzaj produktu | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                    |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in]          |
| Stopień ochrony IP     | IP44                         |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule            |
| Operating Temperature  | -20 to +40                   |
| Kolor Oprawy           | Biały                        |
| Obudowa                | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                          |
| Seria                  | SURFACE CIRCULAR 400         |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 400 |
| Szerokość (mm) | 400 |

## Sensor Information

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Typ sensora | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
|-------------|--------------------------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

